

WALL CONNECTOR

De Tesla Wall Connector is een efficiënt en handig thuislaadsysteem waarmee u uw auto 's nachts kunt opladen zodat u met een volle batterij aan de dag kunt beginnen.

De Wall Connector is compatibel met alle Tesla modellen en biedt tot 77 km bereik per laaduur. Hij is goedgekeurd voor installatie binnen en buiten en is geschikt voor elke elektrische thuisinstallatie.



PRESTATIE-SPECIFICATIES

Nominale spanning	1-fase 230 V L-N 3-fasen 230 V L-L 3-fasen 400 V L-L
Stroom	Maximum 32 A (instelbaar door installateur)
Aardingsschema	TN/TT/IT
Frequentie	50/60 Hz
Onderbreking	Externe stroomonderbreker
Aardlekschakelaar	Geïntegreerd (Type A + DC 6 mA)
Verbinding	Wifi (2,4 GHz, 802,11b/g/n)

INFORMATIE OVER CONFORMITEIT

Certificering	CE, IEC 61851-1 CB
----------------------	--------------------

OMGEVINGSSPECIFICATIES

Bedrijfstemperatuur	-30°C tot 50 °C
Omgevingstemperatuur	-40°C tot 85°C
Beschermklasse behuizing	IP 55: voor binnen- en buitengebruik

MECHANISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen Wall Connector	345 mm x 155 mm x 110 mm
Afmetingen beugel bedradingsdoos	250 mm x 120 mm x 50 mm
Gewicht (inclusief steun)	6,8 kg (15 lb)
Kabellengte	7,3 m (24 ft)

